

PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DESKOROLKI




Instrukcja dotyczy różnych modeli.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED JAZDĄ NA DESKOROLCE. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. ZALECA SIE ZAKŁADANIE KASKU, OCHRANIACZY NADGARSTKÓW, ŁOKCI I KOLAN ORAZ ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH, ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED EWEVENTUALNYMI URAZAMI CIAŁA.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

KONSTRUKCJA DESKOROLEK

1. deska wykonanej z wysokojakościowej sklejki lub wstrząsoodpornego tworzywa sztucznego z powierzchnią antypoślizgową.
2. 4 kółka
3. łożyska mocowane do dwóch trucków (osiek)
4. śruba regulacyjna
5. nakrętki samozabezpieczające



Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i przestrzeganie wszystkich podstawowych zasad bezpiecznej jazdy na deskorolce.

OSTRZEŻENIE – Nie należy przeprowadzać żadnych modyfikacji, które mogą obniżyć bezpieczeństwo!

UŻYTKOWANIE DESKOROLKI

Użycie deskorolki z uwagi na przebywanie w ciągłym ruchu, że znaczną prędkością, wymaga właściwej techniki użytkowania zapewniającej bezpieczeństwo jadącemu oraz osobom znajdującym się w pobliżu. W związku z rekreacyjnym przeznaczeniem deskorolki zaleca się stosowanie standardowych technik jazdy z wyłączeniem wszelkich ewolucji. Przed każdym użyciem należy sprawdzić mocowanie wszystkich połączzeń. Jazdę można rozpoczęć tylko wtedy, gdy deskorolka jest całkowicie sprawna (wszystkie śruby są prawidłowo zamocowane, a kółka swobodnie się obracają). Nie należy używać uszkodzonego sprzętu. Przed jazdą na deskorolce należy również sprawdzić mechanizm jej kierowania, czy jest on dobrze zainstalowany. Mechanizm należy odpowiednio ustawić regulując śruby znajdujące się na trucku – środkową oraz boczną przy kółkach. Po dokonaniu regulacji zaleca się ponowne sprawdzenie poprawności połączenia części składowych deskorolki.

Wysoko wskazane jest równoczesne użytkowanie ochroniacy, kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Podczas jazdy na deskorolce należy zachować ostrożność. Prędkość należy zawsze dostosowywać do poziomu umiejętności.

Do jazdy na deskorolce należy wybrać odpowiednią nawierzchnię. Powinna ona być gładka, czysta i sucha. Należy unikać stromego terenu oraz śliskiego, zapalonego, kamienisteego lub mokrego podłoża.

Przed jazdą na deskorolce należy sprawdzić czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone, a kółka swobodnie się obracają. Zalecamy jazdę na deskorolce w wyznaczonych do tego miejscach. Jazda na deskorolce powinna odbywać się z dala od innych użytkowników dróg. Nie wolno korzystać z deskorolki na ulicy i chodnikach.

Deskorolka powinna być regularnie sprawdzana pod względem zużycia i uszkodzeń, tylko wtedy będą one spełniały warunki bezpieczeństwa. Należy usuwać jakiekolwiek ostre krawędzie powstałe podczas użytkowania. Jeżeli pojawią się drążgi lub pęknięcia deski – sprzęt należy wymienić na nowy. Nie wolno używać uszkodzonego sprzętu. Stałe utrzymywanie deskorolki w dobrym stanie zwiększa jej bezpieczeństwo.

JAZDA NA DESKOROLCE

Przed rozpoczęciem nauki odpychania i ruszania, należy sprawdzić, czy potrafisz utrzymać równowagę na deskorolce. Jeżeli tak, można przystąpić do nauki odpychania. Istnieje kilka stylów jazdy na desce, dwa najprostsze, od których warto zacząć to:

REGULAR: lewa nogą jest z przodu, prawa z tyłu. Odpychamy się prawą nogą.

GOOFY: prawa nogą jest z przodu, lewa z tyłu. Odpychamy się lewą nogą.

Przednią nogę ustaw pomiędzy środkiem deski a jej nosem (postawiona zbyt blisko może spowodować przechylenie deski do przodu), a prawą dostaw z tyłu. Ugnij nogi w kolanach, złap balans i zacznij się odpychać tylną nogą.

SKRĘCANIE

Skręcanie polega na przenoszeniu ciężaru ciała z palców na pięty w czasie jazdy. Skręcając w prawo naciskasz mocniej na prawą stronę, a chcąc skręcić w lewo – naciskasz na lewą stronę deski. Kiedy deska skręci w odpowiednią stronę zmniejszamy nacisk. Dodatkowo pomagaj sobie balansując ciałem w odpowiednią stronę.

Spokojny i delikatny nacisk spowoduje, że deska będzie skręcała powoli. Jeśli siły użyjemy szybko i energicznie, deska może nawet zawrócić.

TECHNIKA HAMOWANIA

Każdy użytkownik deskorolki może mieć inny sposób hamowania, jednak na początek najprostszą metodą na zahamowanie będzie zeskoknięcie lub zejście – zachowując przy tym ostrożność. Kolejnym sposobem może być przechylenie tylnej części deskorolki do podłożu, jednak taki sposób hamowania może skrócić żywotność deskorolki.

KONSERWACJA

Regularna konserwacja ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy na deskorolce oraz wydłuża ich żywotność.

Po zakończeniu jazdy na deskorolce zalecane jest staranne czyszczenie i osuszenie. Deskorolke należy przechowywać w suchym miejscu.

Należy usunąć ostre krawędzie powstałe podczas użytkowania, a także drobne kamienie i inne obce elementy, które mogą znajdować się między kółkami. Podczas jazdy na deskorolce niektóre elementy jak: hamulec, kółka, łożyska mogą ulec zużyciu. Należy regularnie sprawdzać ich stan i w razie potrzeby należy wymieniać je na nowe. Stałe utrzymywanie deskorolki w dobrym stanie zwiększa jej bezpieczeństwo.

KÓŁKA

Duromet oznacza twardość kółek - im wyższy jest numer tym twardsze kółka. Np. Kółka 78A - to kółka miękkie, 92A to twarde kółka. Kółka miękkie lepiej adoptują się do drogi i zapewniają lepszą trakcję. Kółka twarde wolniej się zużywają, ale zapewniają mniejszą trakcję i mniejszy komfort jazdy.

Rozmiary kółek (średnica) są mierzone w milimetrach.
60-64 mm - kółka małe z niskim środkiem ciężkości, pomocne poczynającym w utrzymaniu stabilności.
70-72mm - kółka średnie używane do długich dystansów i jazdy rekreacyjnej
76-82mm - kółka duże, używane do szybkiej jazdy, najbardziej trwałe dla średnio-zaawansowanych i zaawansowanych.

Podczas jazdy na deskorolce kółka ulegają zużyciu i należy je wymieniać co pewien czas. Stopień zużycia kółek zależy od wielu czynników, takich jak: styl jazdy, powierzchnia, po której się jeździ, wzrost i waga użytkownika, warunki atmosferyczne, materiał kółek i ich twardość.

Wymiana kółek:

1. Odkręcić śruby osiowe mocujące kółka używając odpowiedniego narzędzia
2. Ściagnij kółko z osi.
3. Wyciągnij łożyska z tulejką z kółka.
4. Włożyć łożyska z tulejką do nowego kółka.
5. Założyć kółko na osi i dokręcić śrubę.

Nie należy dokręcać zbyt mocno śrub mocujących kółka.

Ze względu na bezpieczeństwo zalecane jest tylko jednokrotne stosowanie nakrętek samoblokujących.

Kółka nie obracają się plynnie.

Aby nowe kółka obracały się płynnie, należy je dotrzeć. Łożyska są ciasne osadzone i dla optymalnej wydajności wymagają obciążenia. Należy również sprawdzić czy śruby nie są za mocno dokręcone.

ŁOŻYSKA

Wyróżnia się następujące typy łożyska:

608 z - zwykłe łożysko dla poczynających
ABEC1,3,5,7,... - bardzo dobre łożysko, dłuża żywotność.

Cyfra przy ABEC im jest większa tym lepsza jest precyzyja łożyska i materiał z jakiego zostało wykonane.

Dobra jakość łożysk gwarantuje płynną jazdę na deskorolce. Wszystkie łożyska zostały zaopatrzone w smar i nie wymagają ponownego smarowania. Należy unikać zappyłonych, tłustych i mokrych powierzchni.

Mokre lub wilgotne łożyska należy suszyć czystą szmatką. Zużyte łożyska należy wymienić.

Czyszczenie/Wymiana łożysk.

1. Ściagnij kółka osi.
2. Wyjmij pierwsze łożysko z kółka używając odpowiedniego narzędzia.
3. Wyciągnij tulejkę i drugie łożysko.
4. Oczyszczyć łożysko suchą szmatką lub wymień je na nowe.
5. Włożyć pierwsze łożysko do kółka.
6. Włożyć tulejkę i drugie łożysko.

REGULACJA SKRĘTNOŚCI

W celu wyregulowania skrętności deskorolki należy odpowiednio wyregulować środkową śrubę znajdująca się na trucku. Większe dociagnięcie śruby powoduje mniejszą skrętność, natomiast jej niewielkie poluzowanie powoduje zwiększenie możliwości skrętnych.

NAKRĘTKI I INNE ELEMENTY SAMOZABEZPIECZAJĄCE

Nakrętki oraz inne elementy samozabezpieczające mogą tracić swoją skuteczność gdy są zardzewiałe, przetrarte, bądź uległy poluzowaniu. W takim przypadku należy je niezwłocznie wymienić. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest tylko jednokrotne stosowanie samoblokujących nakrętek.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Jazda na deskorolce może być niebezpieczna.

- Do jazdy na deskorolkach wybieraj miejsca pozwalające poprawić Twoje umiejętności, unikaj chodników i ulic, na których zdarzały się poważne wypadki jeżdżącym i innym ludziom.
- Zawsze zwracaj uwagę na pieszych i ustępuj im pierwszeństwa oraz stosuj się do ogólnych przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
- Zaleca się, aby dzieci w wieku poniżej ośmiu lat jeździły na deskorolkach pod ciągłym nadzorem .
- Ucz się wszystkiego powoli, zwłaszcza nowych sztuczek. Gdy tracisz równowagę nie czekaj aż upadniesz, lecz zatrzymaj się i zaczni od nowa. Na początku jeździsz z łagodnych pochyłości. Potem z pochyląco dającymi prędkość nie większą niż ta, przy której możesz zeskoczyć z deski bez upadku.
- Najpoważniejsze konstytucje na deskorolkach to złamanie kości – ucz się więc padać (najlepiej przez zwinięcie/ toczenie), na początku bez deskorolki.
- Użytkownicy deskorolek rozpoczętacy naukę jazdy powinni trenować z kolegą lub rodzicem. Naiwiejiej nieprzyjemnych wypadków zdarza się w pierwszym miesiącu.
- Zanim zeskoczysz z deskorolki, popatrz dokąd może ona odjechać: mogliby zrobić krzywdę komuś innemu.
- Unikaj jazdy na mokrych lub nierównych powierzchniach.
- Poczynający powinni jeździć wyłącznie po płaskim terenie
- Unikaj nadmiernej prędkości
- Nie doczepiaj się do tyłu pojazdów
- Zwracaj uwagę na ogólny stan deskorolki
- Nie modyfikuj sprzętu, gdyż może to zagrozić bezpieczeństwu
- Zapisz się do klubu w twojej okolicy, żeby dowieǳieć się więcej. Udowodnij, że jesteś dobrym użytkownikiem deskorolki dbającym o siebie i innych.

DANE TECHNICZNE

NAZWA	ZGODNOŚĆ Z NORMĄ	KLASA	MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA	DESKA	TRUCK	KÓŁKA	ROZMIAR KÓŁEK	ŁOŻYSKA	KRAJ PRODUKCJI	NUMER PARTII
NAIROBI (UT3809)	EN 13613:2009	A	100 kg	DREWNO KLONU KANADYJSKIEGO I DREWNO KLONU ROSYJSKIEGO	ALUMINIUM	PU (poliuretan)	70*51mm	ABEC-7 STAL WĘGLOWA	CHINY	UP120.11
BOGOTA (UT2808)	EN 13613:2009	A	100 kg	DREWNO KLONU KANADYJSKIEGO I DREWNO KLONU ROSYJSKIEGO	ALUMINIUM	PU (poliuretan)	63*48mm	ABEC-9 STAL WĘGLOWA	CHINY	UP120.11
TRAFALGARS (UT3108)	EN 13613:2009	A	100 kg	DREWNO KLONU KANADYJSKIEGO	ALUMINIUM	PU (poliuretan)	50*30mm	ABEC-7 RS STAL CHROMOWA	CHINY	UP120.11
SASHIMI Y (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	DREWNO KLONU ROSYJSKIEGO	ALUMINIUM	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 STAL WĘGLOWA	CHINY	UP120.11
HALLOUMI YB (UT2206) HALLOUMI YG (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polipropylen)	ALUMINIUM	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 STAL WĘGLOWA	CHINY	UP120.11
LOL II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polipropylen)	ALUMINIUM	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 STAL WĘGLOWA	CHINY	UP120.11
YOLOS II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polipropylen)	ALUMINIUM	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 STAL WĘGLOWA	CHINY	UP120.11
DIMSUM Y (UT2406)	EN 13613:2009	B	50 kg	DREWNO KLONU	TWORZYWO SZTUCZNE	PVC (Polichlorek winylu)	50*30mm	ABEC-3 STAL WĘGLOWA	CHINY	UP120.11
TOFY Y (UT1705)	EN 13613:2009	B	50 kg	DREWNO KLONU	TWORZYWO SZTUCZNE	PVC (Polichlorek winylu)	50*30mm	ABEC-3 STAL WĘGLOWA	CHINY	UP120.11

KLASA A - Deskorolki przeznaczone do jazdy użytkownika o masie powyżej 20kg do 100kg

KLASA B - Deskorolki przeznaczone do jazdy użytkownika o masie powyżej 20kg do 50kg

OBJAŚNIENIE IKON



Dbaj o czystość - jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwów lub okres jego użytkowania się zakończył, wówczas zutylizuj produkt zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska. Wyrzucając opakowanie i inne elementy związane z produktem, rób to w miejscach do tego przeznaczonych.



Rodzaj materiału z którego zostało wykonane opakowanie: tekstura falista



Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.



Konieczność stosowania środków ochronnych

Niniejszy produkt spełnia wymagania
Normy EN 13613:2009

Wyprodukowano w Chinach.
Data produkcji: **październik 2021**

Jednostka testująca:

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., China
TÜV SÜD Certification and Testing, China
TÜV Rheinland, China

Importer/Producent:

Farias Sp. z o.o.
Al. gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777, www.farias.pl

EN SKATEBOARD USER'S MANUAL



Applies to various models


PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING SKATEBOARDS. SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE. IT IS RECOMMENDED TO PUT ON YOUR HELMET, WRIST, ELBOW AND KNEE PROTECTORS AND REFLECTIVE ELEMENTS TO PREVENT INJURIES.

USE OF SKATEBOARD

CONSTRUCTION

Skateboard consist of components:

1. board made of high-grade plywood or shock-resistant plastic with non-slip surface.
2. 4 wheels
3. Bearing fastened to two trucks
4. Adjustment bolt
5. Self-locking nuts



Please read the following instructions carefully as well as follow all basic rules of safe skateboarding.

WARNING – Do not modify the Skateboard, as this can be dangerous for your safety!

USE OF SKATEBOARD

Use of skateboard, due to being in constant motion, with high speed, requires proper technique of use, ensuring the safety of user and people around. Because of recreational purpose of inline skates it is recommended to use the standard techniques of skateboard with exclusion of all evolutions and jumps.

Before each use, check all fixings. Ride can begin only when the skateboard is fully functional (all bolts are properly tightened and the wheels spin freely). Do not use damaged equipment.

Before using skateboard check if the steering mechanism is properly installed.

Mechanism should be properly set by regulating truck screws – middle screw and two side screws by the wheels. After regulating it is advisable to check the correct connection between parts of skateboard.

It is highly recommended to use pads and helmets as well as reflective elements. The Skateboarder must always be cautious during using skateboard and adjust

the speed level to their skills.

Appropriate surface must be chosen for using Skateboards. The surface shall be smooth, clean and dry. The slope terrain and slippery, dusty, stony, wet ground shall be avoided.

Before each use check if all all bolts are properly tightened and the wheels spin freely. Do not use damaged equipment. We recommend using skateboard in places assigned for that purpose. Skateboarding can be performed only away from other road users and not on streets or pavements.

Skate board should be regularly checked for any damages before usage, and can be used only if they comply with safety standards. Remove any sharp edges created during use. In case of serious damages (splinter) the skateboard should be exchanged into new one. Do not use damaged equipment.

Always keep the skateboard in good condition increases their safety.

SKATEBOARDING TECHNIQUES

Before starting the propel yourself and moving, check if you can keep your balance on a skateboard. If yes, you can begin to learn propel.

There are several styles of skateboarding, the two simplest of which is a good place to start:

REGULAR: the left leg is in front, right back. Push right leg.

GOOFY: right leg is in front, left back. Push left leg. Front leg set between the center of the board and its nose (placed too close can cause tilt the board forward), and the right put on the back. Bend your knees, hold the balance and start to push the back leg.

TAKE A TURNING

Take a turning is a moving weight from the fingers to heel while driving. Turn right to press harder on the right side, and wanting to turn left - press the left side of the board. Once the board will turn in the right direction decrease the pressure. In addition, help yourself by balancing the body in the proper direction.

Calm pressure will cause the board will be curved slowly. If we use force quickly and energetically, board might even turn around.

BRAKING TECHNIQUES

Each user skateboards may have a different way of braking, however the easiest method is to brake one should jump out or get off the skateboard being very careful at the time. It is possible for experienced users to brake by tilting back part of skateboard to the ground. This way of braking shortens the life of skateboard by abrading down layer.

MAINTENANCE

Regular maintenance is very important for skateboard using Skateboards safety and extends theirs life. After each using Skateboards it is suggested to clean them and dry carefully. Skateboard should be kept in a dry place. Small stones and other elements which can be found between wheels shall be removed. During use

of Skateboards some parts like: brake, wheels, bearings can be worn out. Theirs status must be regularly checked and the parts shall be replaced with new if necessary.

WHEELS

The durometer indicates wheels' hardness – the higher the number, the harder the wheels. i.e. wheels 78A are soft wheels, 82A are hard wheels. Soft wheels adapt better to the road and provide better traction. Hard wheels wear slower and provide lower traction and lower skateboarding comfort.

Wheel sizes (diameter) are measured in millimetres.
60-64mm - small wheels with low center of gravity, help the beginners to keep stability
70-72mm - medium wheels, used for long distances and recreational skateboarding
76-84mm - big wheels, used for fast skateboarding, the most durable for medium experienced and experienced skaters.

Wheels wear during the skateboarding and shall be replaced from time to time. The wear rate depends on many factors, such as: skateboard style, surface, height and weight of the skater, weather, the wheels material and their hardness.

Wheels wear faster on the inner side. The front wheels wear faster than middle and back ones. The wheels rotation is recommended after skating for about 70km or in case of visible signs of wear.

Wheels replacement:

- Unscrew the wheels axis bolts using appropriate tool.
- Remove the wheel from runner.
- Remove the bearing with sleeve from the wheel.
- Put the bearing with sleeve into the wheel.
- Install the wheels on the runner and tighten the axis bolts.
- The wheels fixing bolts should not be tightened too strong.
- For safety reasons it is suggested to use self-locking nuts only once, as their performance level may deteriorate
- with time.

When wheels do not move smoothly.

In order to make wheels to move smoothly, they must grind in. Bearings are tightly mounted and they need to be weighted to get optimum efficiency. One should also check if screws are not too tightened up.

BEARINGS

The following bearings types can be used:

608 z - common bearing for beginners.
608 zz ABEC 1, 3, 5, 7... - very good bearing, long durability.

The bigger is the number by ABEC the better the bearing precision and the material, from which it was made.

Good bearings quality ensures fluent skating using Skateboards. All bearings were equipped with grease and do not require next lubrication. Dusty, greasy and wet surfaces shall be avoided. Wet or moist bearings shall be dried with clean cloth. The worn bearings shall be replaced.

Brakes replacement:

- Remove the wheels from runner.
- Remove the first bearing from wheel using appropriate tool
- Then remove the sleeve and the second bearing.
- Clean the bearing with dry cloth or replace it with new one.
- Insert the bearing to the wheel.
- Insert the sleeve and the second bearing.

TURNING REGULATION

To regulate turning of skateboard, one should regulate screw in the middle of the truck. The more tighten screw is, the smaller turning circle. Loosening the screw a little increases turning circle.

SELF-LOCKING NUTS

Self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness if they are corroded, frayed or have been loosened. In this case, replace them immediately.

The self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness if you use them more than once. For the safety reasons it is recommended to use them only once.

THE BASIC SAFETY RULES

WARNING - SKATEBOARDING CAN BE DANGEROUS

- Choose places where you use the skateboard appropriately to your skills, avoid pavements and streets where serious accidents happened.
- Always pay attention to pedestrians and always give them right of way.
- Always follow the road safety rules.
- Children under eight years of age should use skateboards under constant supervision.
- Learn everything slowly, particularly new tricks. When you are loosing your balance do not wait until you fall, but stop and start again. At the beginning go down from mild slopes. Then go down from slopes which give you speed that gives you possibility to jump off the skateboard without falling down.
- Broken bones is the most serious contusions by skateboarding, so learn how to fall (by curling into a ball), at the beginning without skateboard.
- Skateboarders should begin to learn how to ride a skateboard with a friend or a parent. The most accidents happens in the first month.
- Before you jump off the skateboard take a look where it is heading – it may harm somebody.
- Pay attention to the general condition of Skateboards.
- Avoid driving on wet or uneven surfaces. - Beginners should use skateboard only on flat ground
- Avoid excessive speed
- Do not attach to the back of the vehicle
- Do not modify skates as this could influence their safety.
- Join the skateboarders club in your neighborhood in order to get new skills. You may proof you are a good skateboarder by taking care of yourself and others.

TECHNICAL DESCRIPTION OF SPECIFIC MODELS

NAME	ACCORDANCE WITH NORM	CLASS	MAX. USER WEIGHT	BOARD	TRUCK	WHEELS	WHEELS SIZE	BEARINGS	COUNTRY OF ORIGIN	BATCH NUMBER
NAIROBI (UT3809)	EN 13613:2009	A	100 kg	CANADIAN MAPLE WOOD, RUSSIAN MAPLE WOOD	ALUMINIUM	PU (polyurethane)	70*51mm	ABEC-7 CARBON STEEL	CHINA	UP.120.11
BOGOTA (UT2808)	EN 13613:2009	A	100 kg	CANADIAN MAPLE WOOD, RUSSIAN MAPLE WOOD	ALUMINIUM	PU (polyurethane)	63*48mm	ABEC-9 CARBON STEEL	CHINA	UP.120.11
TRAFALGARS (UT3108)	EN 13613:2009	A	100 kg	CANADIAN MAPLE WOOD	ALUMINIUM	PU (polyurethane)	50*30mm	ABEC-7 RS CHROME STEEL	CHINA	UP.120.11
SASHIMI Y (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	RUSSIAN MAPLE WOOD	ALUMINIUM	PU (polyurethane)	60*45mm	ABEC-7 CARBON STEEL	CHINA	UP.120.11
HALLOUMI YB (UT2206) HALLOUMI YG (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polypropylene)	ALUMINIUM	PU (polyurethane)	60*45mm	ABEC-7 CARBON STEEL	CHINA	UP.120.11
LOL II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polypropylene)	ALUMINIUM	PU (polyurethane)	60*45mm	ABEC-7 CARBON STEEL	CHINA	UP.120.11
YOLDS II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polypropylene)	ALUMINIUM	PU (polyurethane)	60*45mm	ABEC-7 CARBON STEEL	CHINA	UP.120.11
DIMSUM Y (UT2406)	EN 13613:2009	B	50 kg	MAPLE WOOD	PLASTIC	PVC (polyvinyl chloride)	50*30mm	ABEC-3 CARBON STEEL	CHINA	UP.120.11
TOFY Y (UT1705)	EN 13613:2009	B	50 kg	MAPLE WOOD	PLASTIC	PVC (polyvinyl chloride)	50*30mm	ABEC-3 CARBON STEEL	CHINA	UP.120.11

CLASS A - Skateboards intended for users with weight between 20kg and 100kg

CLASS B - Skateboards intended for users with weight between 20kg and 50kg

ICON EXPLANATION



Keep clean - if the product no longer meets your expectations or has expired, then dispose of the product in accordance with applicable local environmental regulations. By throwing away the packaging and other items associated with the product, do so in the designated areas.



Package suitable for recycling - Corrugated cardboard



Read the user manual carefully.



Protective equipment should be worn.

Made in China.

Date of production: **October 2021**

Compliance with **EN 13843:2009**

testing body:

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., China
TÜV SUD Certification and Testing, China
TÜV Rheinland, China

Importer/Producer:

Farias Sp. z o.o.
Al. gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biala, Polska
tel. + 48 33 44 41 777, www.farias.pl

CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA




Platí pro různé modely

PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÁVOD PŘED POUŽITÍM SKATEBOARDU TENTO NÁVOD USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
DOPORUČUJEME SOUTĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ CHRÁNIČŮ ZAPĚSTÍ, LOKTU, KOLEN, HELMY A REFLEXNÍCH PRVKŮ, ABY SE MINIMALIZOVALO RIZIKO ZRANĚNÍ.

POUŽITÍ SKATEBOARDU

CONSTRUCTION

1. Skateboard se skládá z komponentů:
deská s vysokou kvalitní překlizky nebo plastu odolného proti nárazům, s protiskluzovým povrchem.
2. 4. kola
3. Ložiska upevněná do dvou kol
4. Seřízení šroubů
5. Samosvorné maticy



Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce i všechny základní pravidla bezpečného skateboardingu.

VAROVÁNÍ - Neměňte nic na skateboardu, protože to může být nebezpečné pro Vaši bezpečnost!

POUŽITÍ SKATEBOARDU

Použití skateboardu kvůli tomu, že jste v neustálém pohybu, s vysokou rychlostí, vyžaduje důkladnou techniku, aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatele ani lidí kolem. Vzhledem k rekreačnímu účelu se doporučuje použít standardní techniky s vyloučením všech exhibičních prvků a skoků.

Před každým použitím zkontrolujte všechny upevňovací prvky. Jízda může začít pouze tehdy, když je skateboard plně funkční (všechny šrouby jsou rádně dotaženy a kola se otáčejí volně). Nepoužívejte poškozené zařízení.

Před použitím skateboardu zkontrolujte, zda je mechanismus řízení správně nainstalován. Mechanismus by měl být správně nastaven regulací šroubů - prostřední šroub a dva postranní šrouby kol. Po regulaci je vhodné zkontrolovat správně spojení mezi částmi skateboardu. Důrazně se doporučuje používat chrániče a přísl. stejně jako reflexní prvky. Skateboardista musí být vždy opatrny při používání skateboardu a upravit rychlosť dle svých schopností a zkušenosti.

Pro jízdu na skateboardu musí být vybrán vhodný povrch - hladký, čistý a suchý. Je nutné se vyhnout terénu se sklonem, dále kluzkým, prašným, kamenitým a mozkým vozovkám.

Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby rádně dotaženy a kola se volně otáčejí. Nepoužívejte poškozené zařízení. Doporučujeme používat skateboard pouze v místech určených pro tento účel.

Skateboarding může být provozován pouze odděleně od ostatních účastníků silničního provozu, a ne na ulici nebo chodníku.

Desku skateboardu je nutné pravidelně kontrolovat. Odstraňte všechny ostré hrany, které se na prkně vytvořily během používání. V případě závažného poškození (trísky), by měl být vyměněn za nový, nepoužívejte poškozený skateboard. Vždy ho mějte v dobrém stavu, jinak dochází ke snížení bezpečnosti jeho používání.

TECHNIKA JÍZDY

Před začátkem jízdy zkontrolujte, zda dokážete na skateboardu udržet rovnováhu, pokud ano, můžete začít.

Existuje několik stylů jízdy, dva nejjednodušší jsou vhodné pro úplný začátek:

GOOFY je pravou nohou dopředu a **REGULAR** je levou nohou dopředu.

Noha, kterou držíte rovnováhu, musí být ve středu prkna, aby nedošlo k převrácení. Stejně postupujte, pokud máte na prkně obě nohy - pokrčte kolena a držte rovnováhu a začněte se odrážet.

OTOČKA

Za jízdy přenášíte střídavě váhu na paty a na špičky. Čím důrazněji zatláčíte patami nebo špičkami na desku, tím ostrější bude oblouk. Otočky jsou snadnější, jestliže nakloníte tělo ve směru oblouku.

BRZDĚNÍ

Každý uživatel může mít jiný způsob brzdění, avšak nejjednodušší metoda jak zabrzdit, je vyskočit nebo sestoupit. Pro zkoušenějšího uživatele je možný způsob brzdění nakládání zadní části skateboardu na zem. Tento způsob brzdění zkracuje životnost skateboardu tím, že obrúšuje jeho spodní hranu.

ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je velmi důležitá pro bezpečnost a prodloužení životnosti. Po každém použití by měl být skateboard vycíštěn a uskladněn na suchém místě. Malé kameny a další prvky, které mohou být nalezeny mezi koly, musí být odstraněny. Při použití Skateboardu mohou být některé části jako: brzdy, kola a ložiska opotřebována. Jejich stav musí být pravidelně kontrolován a díly musí být vyměněny za nové v případě potřeby.

KOLA

Tvrďost označuje Tvrďost koleček „- čím vyšší číslo, tím těžší kola. t.j kola 78A jsou měkké kolečka, 82A jsou tvrdé kola. Měkká kolečka se lépe přizpůsobi silnici a

poskytuje lepší trakci. Tyrdé kola se opotřebovávají pomaleji a poskytuje nižší trakci a nižší komfort jízdy.

Velikost kol (průměr) se měří v milimetrech.

60 - 64 mm - malá kola s nízkým těžištěm, pomáhají začátečníkům udržet stabilitu

70 - 72 mm - středně kola, používané pro dlouhé vzdálenosti a rekreační skateboarding

76 - 84mm - velká kola, které se používají pro rychlou jízdu, nejodolnejší, pro středně zkušené a zkušené jezdce.

Opotřebení kolečka musí být nahrazena za nová. Rychlosť opotřebení závisí na mnoha faktorech, jako je například: jízdní styl, povrch, výška a hmotnost bruslaře, počasí, materiál kola a jeho tvrdost.

Kola se opotřebovávají rychleji na vnitřní straně. Doprůruje se výměna po cca 70 km jízdy nebo dříve v případě viditelných známek opotřebení.

Výměna kol:

- Odšroubujte kola z os šroubů s použitím vhodného nástroje.
- Vyjměte kolo
- Vyjměte ložisko s pouzdrem z kola.
- Vložte ložisko s pouzdrem do kola.
- Nainstalujte kola na běžce a utáhněte šrouby

Šrouby by neměly být dotaženy příliš silně. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje pouze jednou pomocí samosvorné matice, jinak se jejich úroveň výkonnosti může zhoršit s časem.

Když se kola se nepohybují hladce

Aby kola měla hladký pohyb, nesmí se brousit. Ložiska jsou pevně namontována, je třeba zkонтrolovat, zda šrouby nejsou upevněné příliš těsně.

LOŽISKA

Lze použít následující typy ložisek:

608 z - společná ložiska pro začátečníky.

608 zz ABEC 1, 3, 5, 7 ... - velmi dobré ložisko, dlouhá životnost. Čím výšší je číslo, tím, ABEC tím lepší je ložisko a materiál, ze kterého byl vyroben.

Kvalitní ložiska zajišťují plynulou jízdu. Všechna ložiska byly vybaveny tukem a nevyžadují další mazání. Je třeba se vyhnout zaprášené, mastné a mokré vozovce. Mokré nebo vlhké ložiska osušte čistou utěrkou.

Opotřebené ložisko musí být vyměněno.

Výměna

- Odstraňte kola z běžce.
- Vyjměte první ložisko z kola pomocí vhodného nástroje
- Pak vyjměte pouzdro a druhé ložisko.
- Vyčistěte suchým hadříkem nebo jej nahradit novým.
- Vložte ložisko do kola.
- Vložte pouzdro a druhé ložisko.

REGULACE OTÁČENÍ

K regulaci otáčení skateboardu složí šroub ve středu. Čím více utáhnete šroub, tím je otáčení kružnice menší. Povením šroubu se trochu zvyšuje poloměr otáčení.

SAMOSVORNÝ OŘECH

Samosvorné ořechy a jiné samosvorné upevnění mohou ztrátit jejich účinnost, pokud jsou zkorodované, roztržené nebo byly uvolněné. V tomto případě je ihned je vyměňte. Samosvorné ořechy a jiné samosvorné upevnění ztrácejí svou účinnost pokud je používáte více

než jednou. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje je použít pouze jednou.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRVIDLA

POZOR - Skateboarding může být nebezpečný

- Vyberte si místo, kde se skateboarding dá provádět vhodným způsobem, vyuňte se ulicím a chodníkům, kde hrozí riziko úrazu
- Vždy dávejte pozor na chodce a vždy jim dejte přednost
- Vždy dodržujte pravidla bezpečnosti silničního provozu.
- Děti do osmi let věku by měly používat skateboardy pod neustálým dohledem.
- Naučte se vše pomalu, zejména nové triky. Pokud jste ztratili rovnováhu, zastavte a začněte znova.
- Nejprve sjíždějte mírné svahy, které vám dají takovou rychlosť, ve které můžete bezpečně zastavit
- Zlomeniny jsou nejvážnější zranění, předcházejte jím tak, že se naučíte padat do klubíčka.
- Skateboardisté by měli začít se učit, jak se jezdí na skateboardu, s přítelem nebo rodičem. Nejvíce nehod se stane v prvním měsíci.
- Než začnete skákat mimo skateboard, podívejte se kam skáčete. Venujte pozornost celkovému stavu skateboardu
- Vyhnete se jízdě na mokrému nebo nerovném povrchu.
- Začátečníci by měli používat skateboard pouze na rovné ploše
- Vyhnete se velké rychlosti.
- Skateboard se nesmí připojit k zadní části vozidla
- Připojte se ke klubu ve svém okolí s cílem získat nové dovednosti

TECHNICKÉ SPECIFIKACE KONKRÉTNÍCH MODELŮ

MENO	SPLŇUJE STANDARD	TŘÍDA	MAXIMÁLNÍ ÚNOST	DESKA	TRUCKY	KOLEČKA	VELIKOST KOLEČEK	LOŽISKÁ	KRAJINA PÓVODU	ČÍSLO ŠARŽE
NAIROBI (UT3809)	EN 13613:2009	A	100 kg	DŘEVO JAVORU KANADSKÉHO, DŘEVO JAVORU RUSKÉHO	HЛИNÍK	PU (poliuretan)	70*51mm	ABEC-7 TVRZENÁ OCEL	ČÍNA	UP.120.11
BOGOTA (UT2808)	EN 13613:2009	A	100 kg	DŘEVO JAVORU KANADSKÉHO, DŘEVO JAVORU RUSKÉHO	HЛИNÍK	PU (poliuretan)	63*48mm	ABEC-9 TVRZENÁ OCEL	ČÍNA	UP.120.11
TRAFALGARS (UT3108)	EN 13613:2009	A	100 kg	DŘEVO JAVORU KANADSKÉHO	HЛИNÍK	PU (poliuretan)	50*30mm	ABEC-7 RS CHROMOVÁ OCEL	ČÍNA	UP.120.11
SASHIMI Y (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	DŘEVO JAVORU RUSKÉHO	HЛИNÍK	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 TVRZENÁ OCEL	ČÍNA	UP.120.11
HALLOUNI V (UT2206) HALLOUNI YG (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polypropylen)	HЛИNÍK	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 TVRZENÁ OCEL	ČÍNA	UP.120.11
LOL II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polypropylen)	HЛИNÍK	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 TVRZENÁ OCEL	ČÍNA	UP.120.11
YOLOS II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polypropylen)	HЛИNÍK	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 TVRZENÁ OCEL	ČÍNA	UP.120.11
DIMSUMY (UT2406)	EN 13613:2009	B	50 kg	DŘEVO JAVORU	PLAST	PVC (polyvinyl chlorid)	50*30mm	ABEC-3 TVRZENÁ OCEL	ČÍNA	UP.120.11
TOFY Y (UT1705)	EN 13613:2009	B	50 kg	DŘEVO JAVORU	PLAST	PVC (polyvinyl chlorid)	50*30mm	ABEC-3 TVRZENÁ OCEL	ČÍNA	UP.120.11

TŘÍDA A - Skateboardy určený pro uživatele s hmotností od 20 kg do 100 kg

IKONA VYSVĚTLENÍ:



Dbejte o čistotu - v případě, že výrobek již nesplňuje vaše očekávání, nebo doba jeho použití uplynula, zlikvidujte výrobek v souladu s platnými místními předpisy týkajících se ochrany životního prostředí. Při likvidaci obalů a dalších prvků spojených s výrobkem používejte místa k tomu určena.



Druh materiálu, z něhož byl vyrobeno balení: vlnitá lepenka



Přečtěte uživatelský manuál



POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ VYBAVENÍ

Vyrobeno v Číně.

Datum výroby: říjen 2021

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice
EN 13843:2009

Zkušební orgán:

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., China
TÜV SÜD Certification and Testing, China
TÜV Rheinland, China

Dovozce/Výrobce:

Farias Sp. z o.o.

Al. gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777, www.farias.pl



INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORII SKATEBOARD - URILOR




Instrucțiunile se referă la diferite modele

TREBUIE SĂ VĂ FAMILIARIZAȚI CU INSTRUCȚIUNILE ÎNANTE DE A ÎNCEPE UTILIZAREA SKATEBOARD-ULUI. PĂSTRĂTI INSTRUCȚIUNILE PENTRU UTILIZAREA ULTERIORĂ. SE RECOMANDĂ PURTAREA CĂȘTII, PROTECȚIA ÎNCHEIETURII MÂINILOR, COATELOR SI GENUNCHILOR, PRECUM SI ELEMENTELE REFLECTORIZANTE, CARE PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR VATAMĂRI CORPORALE.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONSTRUCȚIA SKATEBOARD-ULUI

1. skateboardul este realizat din placaj de înaltă calitate sau din materiale plastice rezistente la socuri, cu suprafață antialunecare,
2. 4 roți
3. rulmenți fixați pe două truck-uri (osii)
4. suruburi de reglare
5. piulițe autoblocante



Rugăm să vă familiarizați cu prezentele instrucțiuni și urmați toate regulile de bază pentru utilizarea în condiții de siguranță a skateboard-ului.

AVERTISMENT – Nu efectuați nicun fel de modificări, care ar putea diminua siguranța!

UTILIZAREA SKATEBOARD-ULUI

Utilizarea skateboard-ului, având în vedere mișcarea continuă, cu viteză mare, necesită o tehnică adecvată de folosire, care va permite siguranță utilizatorului și a persoanelor aflate în apropiere. Având în vedere scopul de agrement al skateboardului, se recomandă aplicarea tehnicilor standard de utilizare, cu excluderea oricăror evoluții.

Înainte de fiecare utilizare, verificați fixarea tuturor îmbinărilor. Utilizarea poate începe numai atunci când skateboardul este total eficient (toate suruburile sunt corect fixate, iar roțile se rotesc lin). Nu folosiți un echipament deteriorat.

Înainte de a începe utilizarea skateboard-ului, verificați mecanismul de direcționare a acestuia, dacă este bine instalat.

Mecanismul trebuie setat în mod corespunzător, reglând suruburile aflate pe truck - cele medii și cele laterale lân-

gă roti. După efectuarea reglării, se recomandă verificarea încă o dată a corectitudinii îmbinării pieselor componente ale skateboard-ului.

Este foarte indicată folosirea protecțiilor, căștilor de protecție și a elementelor reflecto-riante.

Utilizați skateboard-ul cu precauție. Viteza trebuie mereu adaptată nivelului abilităților.

Alegeți întotdeauna suprafața corespunzătoare pentru a putea utiliza skateboard-ului. Aceasta trebuie să fie netedă, curată și uscată.

Evități terenurile abrupte, alunecoase, prăfuite, pietroase sau umede.

Înainte de a începe utilizarea skateboard-ului, verificați dacă toate suruburile sunt bine strânsse, iar roțile se răsucesc lin. Recomandăm utilizarea skateboard-ului în locurile destinate acestui scop. Utilizarea skateboard-ului trebuie să aibă loc departe de alți participanți la trafic. Este interzisă utilizarea skateboard-ului pe străzi și trotuare.

Skateboard-ul trebuie verificat în mod regulat din punct de vedere al uzurii și deteriorărilor, numai atunci acesta va înndeplini condițiile de siguranță. Toate marginile ascuțite apărute în timpul utilizării trebuie eliminate. Dacă apar aschii sau fisuri ale plăcii - echipamentul trebuie înlocuit cu unul nou. Echipamentul deteriorat nu poate fi utilizat.

Menținerea constantă a skateboard-ului în stare bună îi va majora siguranța.

UTILIZAREA SKATEBOARD-ULUI

Înainte de a începe învățarea împingerii și a demarării, verificați dacă puteți să vă mențineți echilibrul pe skateboard. Dacă reușiți, puteți începe învățarea împingerii. Există câteva stiliuri de utilizare a skateboard-ului, două cele mai simple, de la care trebuie început, sunt:

REGULAR: piciorul stâng este în față, cel drept în spate. Împingem cu piciorul drept.
GOOFY: piciorul drept este în față, stângul în spate. Împingem cu piciorul stâng.

Puneti piciorul din față între mijlocul plăcii și capătul din față (pus prea apărare ar putea provoca înclinarea plăcii în față), iar piciorul drept puneti-l în spate. Îndoите picioarele la genunchi, prindeți echilibrul și începeți să împingeți cu piciorul din spate.

SCHIMBAREA DIRECȚIEI

Schimbarea direcției constă în transferul greutății de pe degetele de la picioare pe călcăie în timpul utilizării. Schimbând direcția spre dreapta, apăsați mai tare în partea dreaptă, iar dacă doriti să schimbați direcția înspre stânga - apăsați pe partea stângă a plăcii. Când placa schimbă direcția, diminuăm apăsarea. Puteți ajuta balanșând corpul în direcția corectă.

Apăsarea calmă și delicată va face placă să schimbe încet direcția. Dacă folosim forță rapid și energetic, skateboard-ul poate chiar să întoarcă.

TEHNICA DE FRÂNARE

Fiecare utilizator al skateboard-ului poate avea alt mod de frânare, însă la început cea mai simplă metodă pentru frânare va fi sărirea sau coborârea - cu precauție. Următorul mod poate fi inclinarea părții din spate a skateboard-ului către sol, însă acest mod de frânare poate fi scurta durată de viață a skateboard-ului.

MENTENANȚA

Menținerea regulată este esențială pentru siguranța utilizării skateboard-ului și îi prelungește durata de viață. După închelarea utilizării skateboard-ului sunt recomandate curățarea și uscarea corecte. Skateboard-ul trebuie păstrat într-un loc uscat.

Toate marginile ascunse care pot apărea în timpul utilizării trebuie înălțărate, precum și pietricele și alte elemente strâne, care pot să se afle între roți. În timpul utilizării skateboard-ului unele elemente precum: frâna, roțiile, rulmentii se pot uză. Trebuie verificată starea acestora în mod regulat, iar în caz de necesitate trebuie înlocuite cu unele noi.

Menținerea constantă a skateboard-ului în stare bună îi va majora siguranța

ROȚILE

Duometrul înseamnă duritatea roțiilor - cu cât numărul este mai mare, cu atât roțile sunt mai dure. De ex. roțile 78A - sunt roți moi, 92A sunt roți dure. Roțile moi se adaptează mai bine la drum și asigură o mai bună tracțiune. Roțile dure se uzează mai înțet, dar asigură o mai mică tracțiune și un confort redus de utilizare.

Dimensiunile roțiilor (diametrul) sunt măsurate în milimetri.

60-64 mm - roți mici cu centru redus de greutate, care îi ajută pe începători să mențină stabilitatea.

70-72mm - roți medii folosite pe distanțe lungi și pentru utilizare recreativă.

76-82mm - roți mari, folosite pentru mersul rapid, cel mai rezistent pentru mediile avansată și avansată.

În timpul utilizării skateboard-ului roțile se vor uza și trebuie înlocuite la anumite intervale. Gradul de uzură al roțiilor depinde de mulți factori, precum: stilul de mers, suprafața, pe care se merge, înălțimea și greutatea utilizatorului, condițiile atmosferice, materialul roțiilor și duritatea acestora.

Înlocuirea roțiilor:

- Deșurubați suruburile axiale folosind unelta adecvată
- Scoateți roata de pe axă.
- Scoateți rulmentul cu bucsă din roată.
- Introduceti rulmentul cu bucsă în noua roată.
- Puneiți roata pe axă și strângeți suruburile.
- Nu strângeți prea tare suruburile de fixare a roțiilor.
- Din motive de securitate se recomandă utilizarea o singură sată a piulițelor autocolante

Roțile nu se rotesc lin.

Pentru ca noile roți să se rotescă lin, acestea trebuie rotodate. Rulmentii sunt puși strâns și pentru un randament optim necesită încărcare. Trebuie totodată verificat dacă suruburile nu sunt prea puternic strânse.

RULMENTII

Se disting următoarele tipuri de rulmenți:

608 z - rulmenți obișnuitați pentru începători

ABEC1,3,5,7,... - rulmenți foarte bun, durată lungă de viață. Cifra lângă ABEC cu cât este mai mare, cu atât mai bună este precizia rulmentului și materialul din care a fost realizat.

Calitatea bună a rulmentilor garantează o rulare lină pe patinele cu roțile. Toți rulmenții au fost lubrificați și nu necesită o re-ungere. Evitați suprafetele prăfuite, unsuroase și ude.

Rulmenții uzi sau umedi trebuie uscați cu o cârpă curată. Rulmenții uzați trebuie înlocuiți.

Curățarea/Înlocuirea rulmenților.

1. Scoateți rolele de pe patine.
2. Scoateți primul rulment din rolă, folosind scula core-spusnătoare.
3. Scoateți bucsă și al doilea rulment.
4. Curățați rulmentul cu o cârpă uscată sau înlocuiți-l cu unul nou.
5. Introduceți primul rulment în rolă.
6. Introduceți bucsă și al doilea rulment.

REGLAREA DIRECȚIEI

Pentru a regla direcția skateboard-ului, reglați în mod corespunzător surubul de mijloc aflat pe truck. Strângerea mai puternică a surubului provoacă o mai mică posibilitate de direcție, slăbirea ușoară a acestuia va duce la majorarea posibilităților de direcție.

PIULITELE ȘI ALTE ELEMENTE DE AUTOBLOCARE

Piulițele și alte elemente de autoblocare își pot pierde eficiența când sunt ruginoase, roase sau sunt slăbite. În acest caz acestea trebuie imediat înlocuite. Din motive de siguranță este recomandată u singură folosire a piulițelor autoblocante.

REGULILE DE BAZĂ PENTRU SIGURANȚĂ

AVERTISMENT – Utilizarea skateboard-ului poate fi periculoasă.

- Pentru utilizarea skateboard-ului alegeți locurile care permit ameliorarea abilităților dumneavoastră, evitați trotuare și străzile, unde au avut loc accidente grave ale utilizatorilor de skateboard-uri și ale altor persoane.
- Fiți mereu atenți la pietoni și acordați-le prioritate, precum și respectați reglementările generale referitoare la siguranța în traficul rutier.
- Este recomandat ca în cazul copiilor cu vîrstă mai mică de opt ani, acestia să utilizeze skateboard-ul sub supraveghere constantă.
- Învățați totul înțet, în special trucurile noi. Când pierdeți echilibrul, nu așteptați până când veți cădea, ci opriti-vă și începeți de la început. La început coborăți pe pante calme. Apoi pe pante care dau o viteză nu mai mare decât cea la care puteți sări de pe skateboard fără a cădea.
- Cele mai grave contuzii pe skateboard sunt fracturile osoase – învățați deci cum să cădeți (cel mai bine prin rostogolire), la început fără skateboard.
- Utilizatorii skateboard-urilor care încep să învețe mersul pe skateboard trebuie să se antreneze cu un coleg sau cu părintii. Cele mai multe accidente neplăcute au loc în prima lună.
- Înainte de a sări de pe skateboard, uitați-vă încotro ar putea pleca aceasta: ar putea vătăma o altă persoană.
- Evitați mersul pe suprafete umede sau denivelate.
- Începătorii trebuie să meargă exclusiv pe terenuri plate
- Evitați viteza excesivă
- Nu vă atașați în spatele vehiculelor
- Aveți grijă de starea generală a skateboardului
- Nu modificați echipamentul, deoarece acest lucru poate prezenta un pericol pentru siguranță
- Înscrieți-vă la clubul din zona dvs pentru a afla mai multe. Dovediți că sunteți un bun utilizator al skateboard-ului, care are grija de sine și de alții.

DATE TEHNICE

DENUMIRE	COMFORMITATE CU NORMA	CLASA	GREUTATEA MAXIMA A UTILIZATORULUI	PLACĂ	TRUCK-URI	ROITLELE	DIMENSIUNEA ROTILELOR	RULMENTI	TARA DE PRODUCȚIE	NUMĂRUL LOTULUI
NAIROBI (UT3809)	EN 13613:2009	A	100 kg	LEMN CANADIAN DE ARTĂ, LEMN DE ARTĂ RUS	ALUMINIU	PU (poliuretan)	70*51mm	ABEC-7 CARBON	CHINA	UP:120.11
BOGOTA (UT2808)	EN 13613:2009	A	100 kg	LEMN CANADIAN DE ARTĂ, LEMN DE ARTĂ RUS	ALUMINIU	PU (poliuretan)	63*48mm	ABEC-9 CARBON	CHINA	UP:120.11
TRAFALGARS (UT3108)	EN 13613:2009	A	100 kg	LEMN CANADIAN DE ARTĂ	ALUMINIU	PU (poliuretan)	50*30mm	ABEC-7 RS OTEL CROMAT	CHINA	UP:120.11
SASHIMI Y (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	LEMN DE ARTĂ RUS	ALUMINIU	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 OTEL CARBON	CHINA	UP:120.11
HALLLOUMI YB (UT2206) HALLLOUMI YG (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polipropilenă)	ALUMINIU	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 OTEL CARBON	CHINA	UP:120.11
LOL II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polipropilenă)	ALUMINIU	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 OTEL CARBON	CHINA	UP:120.11
YOLOS II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polipropilenă)	ALUMINIU	PU (poliuretan)	60*45mm	ABEC-7 OTEL CARBON	CHINA	UP:120.11
DIMSUM Y (UT2406)	EN 13613:2009	B	50 kg	LEMN DE ARTĂ	PLASTIC	PVC (clorura de polivinil)	50*30mm	ABEC-3 OTEL CARBON	CHINA	UP:120.11
TOFUY (UT1705)	EN 13613:2009	B	50 kg	LEMN DE ARTĂ	PLASTIC	PVC (clorura de polivinil)	50*30mm	ABEC-3 OTEL CARBON	CHINA	UP:120.11

CLASA A - Skateboard-uri destinate utilizatorului cu greutate de peste 20kg până la 100kg

CLASA B - Skateboard-uri destinate utilizatorului cu greutate de peste 20kg până la 50kg

EXPLICAREA PICTOGRAMELOR



Aveți grijă de curătenie - dacă produsul nu mai corespunde așteptărilor dumneavoastră sau dacă perioada de utilizare s-a încheiat, atunci îndepărtați produsul în conformitate cu regulele normelor locale referitoare la protecția mediului. Aruncând ambalajul și alte elemente legate de produs, faceți acest lucru în locurile special destinate în acest scop.



Tipul de material din care a fost realizat ambalajul: Carton ondulat



Citii cu atenție instrucțiunile de utilizare.



ECHIPAMENTELE DE PROTECȚIE TREBUIE PURTATE

Produs în China.

Data fabricatiei: octombrie 2021

Prezentul produs îndeplinește cerințele
Normei EN 13843:2009

Organismul notificat:

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., China
TÜV SÜD Certification and Testing, China
TÜV Rheinland, China

Importator/Producător:

Farias Sp. z o.o.
Al. gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biala, Polska
tel. + 48 33 44 41 777, www.farias.pl

12 coolslide

SK PRÍRUČKA




Platí pre rôzne modely

PREČÍTAJTE SI PROSÍM NÁVOD PRED POUŽITÍM SKATEBOARDU TENTO NÁVOD USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. ODPORÚČAME SÚBEŽNÉ POUŽÍVANIE CHRÁNICOV ZAPĀSTI, LAKTOV, KOLIEN, HELMY A REFLEXNÝCH PRVKOV, ABY SA MINIMALIZOVALO RIZIKO ZRANENIA.

POUŽITIE SKATEBOARD

KONŠTRUKCIA

1. Skateboard pozostáva z komponentov: platňa z vysoko kvalitnej preglejky alebo plastu odolného proti nárazom, s protišmykovým povrchom.
2. 4 kola
3. Ložiská upevnené do dvoch kolies
4. Nastavenie skrutiek
5. Samosvorné matice



Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce inštrukcie i všetky základné pravidlá bezpečného skateboardingu.

VAROVANIE - Nemeňte nič na skateboarde, pretože to môže byť nebezpečné pre Vašu bezpečnosť!

POUŽITIE SKATEBOARD

Použitie skateboardu kvôli tomu, že ste v neustálom pohybe, s vysokou rýchlosťou, vyžaduje dôkladnú techniku, aby nebola ohrozená bezpečnosť užívateľa ani ľudí okolo. Vzhľadom k rekreačnému účelu sa doporučuje použiť štandardné techniky s vylúčením všetkých exhibičných prvkov a skokov.

Pred každým použitím skontrolujte všetky upevňovacie prvky. Jazda môže začať len vtedy, keď je skateboard plne funkčný (všetky skrutky sú riadne dotiahnuté a kolesá sa otáčajú volne). Nepoužívajte poškodené zariadenie.

Pred použitím skateboardu skontrolujte, či je mechanizmus riadenia správne nainštalovaný. Mechanizmus by mal byť správne nastavený reguláciou skrutiek - prostrednej skrutky a dva bočné skrutky kolies. Po regulácii je vhodné skontrolovať správne spojenie medzi časťami skateboardu.

skateboardu.

Dôrazne sa odporúča používať chrániče a prilby, rovnako ako reflexné prvky. Skateboardista musí byť vždy opatrný pri používaní skateboarde a upraviť rýchlosť podľa svojich schopností a skúseností.

Pri jazdu na skateboarde musí byť vybraný vhodný povrch - hladký, čistý a suchý. Je nutné sa vyhnúť terénu so sklonom, dalej klzkom, prašným, kamenistým a mokrým vozovkám. Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky riadne dotiahnuté a kolesá sa volne otáčajú. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Odporúčame

používať skateboard len v miestach určených na tento účel. Skateboarding môže byť prevádzkový iba oddelenie od ostatných účastníkov cestnej premávky, a nie na ulici alebo chodníku. Dosku skateboardu je nutné pravidelne kontrolovať. Odstráňte všetky ostré hrany, ktoré sa na doske vytvorili počas používania.

V prípade závažného poškodenia (triesky), by mal byť vymenývaný za nový, nepoužívajte poškodený skateboard. Vždy ho majte v dobrom stave, inak dochádza k zníženiu bezpečnosti jeho používania.

POUŽITIE SKATEBOARD

Použitie skateboardu kvôli tomu, že ste v neustálom pohybe, s vysokou rýchlosťou, vyžaduje dôkladnú techniku, aby nebola ohrozená bezpečnosť užívateľa ani ľudí okolo. Vzhľadom k rekreačnému účelu sa doporučuje použiť štandardné techniky s vylúčením všetkých exhibičných prvkov a skokov.

Pred každým použitím skontrolujte všetky upevňovacie prvky. Jazda môže začať len vtedy, keď je skateboard plne funkčný (všetky skrutky sú riadne dotiahnuté a kolesá sa otáčajú volne). Nepoužívajte poškodené zariadenie.

Pred použitím skateboardu skontrolujte, či je mechanizmus riadenia správne nainštalovaný. Mechanizmus by mal byť správne nastavený reguláciou skrutiek - prostrednej skrutky a dva bočné skrutky kolies. Po regulácii je vhodné skontrolovať správne spojenie medzi časťami skateboardu.

Dôrazne sa odporúča používať chrániče a prilby, rovnako ako reflexné prvky. Skateboardista musí byť vždy opatrný pri používaní skateboarde a upraviť rýchlosť podľa svojich schopností a skúseností.

TECHNIKA JAZDY

Pred začiatkom jazdy skontrolujte, či dokážete na skateboarde udržať rovnováhu, ak áno, môžete začať.

Existuje niekoľko štýlov jazdy, dva najjednoduchšie sú vhodné pre úplný začiatok:

GOOFY je pravonohou dopredu a **REGULAR** je ľavou nohou dopredu.

Noha, ktorú držíte rovnováhu, musí byť v strede dosky, aby nedošlo k prevráteniu. Rovnako postupujte, ak máte na doske obe nohy - pokrčte kolená a držte rovnováhu a začnite sa odrážať.

OTÁČKA

Za jazdy prenášate striedavo váhu na päty a na špičky. Čím dôraznejšie zatlačíte päťami alebo špičkami na dosku, tým ostrejšie bude oblúk. Otočky sú ľahšie, ak nakloníte telo v smere oblúka.

BRZDENIE

Každý užívateľ môže mať iný spôsob brzdenia, avšak najjednoduchšie metóda ako zabrzdiť, je vyskočiť alebo zoštúpiť. Pre skúsenejšího užívateľa je možný spôsob brzdenia naklánanie zadnej časti skateboarde na zem. Tento spôsob brzdenia skracuje životnosť skateboarde tým, že obrousuje jeho spodnú hranu.

ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je veľmi dôležitá pre bezpečnosť a predĺženie životnosti. Po každom použití by mal byť skateboard vycistený a uskladnený na suchom mieste. Malé kamene a ďalšie prvky, ktoré môžu byť nájdené medzi kolesami, musia byť odstránené. Pri použití skateboardy môžu byť niektoré časti ako: brzdy, kolesá a ložiská opotrebovaná. Ich stav musí byť pravidelne kontrolovaný a diely musia byť vymenené za nové v prípade potreby.

KOLA

Tvrdoš označuje tvrdoš koliesok „-“ čím vyššie číslo, tým ľahšie kolesá. Tj kolesá 78A sú mäkké kolieska, 82A sú tvrdé kolesá. Mäkké kolieska sa lepšie prispôsobí ceste a poskytujú lepšiu tráciu. Tvrde kolesá sa opotrebovávajú pomalšie a poskytujú nižšiu tráciu a nižšiu komfort jazdy.

Veľkosť kolies (priemer) sa meria v milimetroch.
60 - 64 mm - malé kolesá s nízkym ťažiskom, pomáhajú začiatocníkom udržať stabilitu
70-72mm - stredne kolesá, používané na dlhé vzdialenosť a rekreačné skateboardy
76-84mm - veľké kolesá, ktoré sa používajú pre rýchlu jazdu, najodolnejši, pre stredne skúsených a skúsených jazdcov.
Opotrebenia kolieska musí byť nahradená za nové. Rýchlosť opotrebenia závisí na mnohých faktoroch, ako je napríklad: jazdný štýl, povrch, výška a hmotnosť korčuliarov, počasie, materiál kolesa a jeho tvrdoš. Kolesá sa opotrebovávajú rýchlejšie na vnútornej strane. Odporúča sa výmena po cca 70 km jazdy alebo skôr v prípade viditeľných známkov opotrebovania.

Výmena kolies:

- Odskrutkujte kolesá z osí skrutiek s použitím vhodného nástroja.
- Vyberte kolo
- Vyberte ložisko s puzdrom z bicykla.
- Vložte ložisko s puzdrom do kola.
- Nainštalujte kolesá na bežca a utiahnite skrutky

Skrutky by nemali byť dotiahnuté príliš silno. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča iba raz pomocou samosvorné matice, inak sa ich úroveň výkonnosti môže zhoršiť s časom.

Ked' sa kolesá sa nepohybujú hladko

Aby kolesá mala hladký pohyb, nesmie sa brúsiť. Ložiská sú pevne namontované, je potrebné skontrolovať, či skrutky nie sú upevnené príliš tesne.

LOŽISKÁ

Možno použiť nasledujúce typy ložísk:

608 z - spoločná ložiska pre začiatocníkov.

608 zz ABEC 1, 3, 5, 7 ... - veľmi dobré ložisko, dlhá životnosť. Čím vyššie je číslo, tým, ABEC tým lepšia je ložisko a materiál, z ktorého bol vyrobenný.

Kvalitné ložiská zaistujú plynulú jazdu. Všetky ložiská boli vybavené tukom a nevyžadujú ďalšie mazanie. Je potrebné sa vyhnúť zaprášené, mastné a mokréj vozovke. Mokré alebo vlhké ložiská osušte čistou utierkou.

Opotrebované ložisko musí byť vymenený.

Výmena

- Odstráňte kolesá z bežca.
- Vyberte prvé ložisko z kolesa pomocou vhodného nástroja
- Potom vyberte puzdro a druhé ložisko.
- Vyčistite suchou handričkou alebo ho nahradíť novým.
- Vložte ložisko do kola.
- Vložte puzdro a druhé ložisko.

REGULÁCIA OTÁČANIA

Na reguláciu otáčania skateboardu zloží skrutku v stredu. Čím viac utiahnete skrutku, tým je otáčanie kružnice menšie. Povolením skrutky sa trochu zvyšuje polomer otáčania.

REGULÁCIA OTÁČANIA

Samosvorné orechy a iné samosvorné upevnenie môžu stratiť ich účinnosť, pokiaľ sú skorodované, rozstrapkané alebo boli uvoľnené. V tomto prípade je ihned ich vymene. Samosvorné orechy a iné samosvorné upevnenie strácajú svoju účinnosť ak ich používate viac ako raz. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča ich použiť iba raz.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

POZOR - skateboarding môže byť nebezpečný

- Vyberte si miesto, kde sa skateboarding dá vykonávať vhodným spôsobom, vyhnite sa uliciam a chodníkom, kde hrozí riziko úrazu
- Vždy dávajte pozor na chodcov a vždy im dajte prednosť
- Vždy dodržujte pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.
- Deti do ôsmich rokov veku by mali používať skateboardy pod neustálym dohľadom.
- Naučte sa vsetko pomaly, najmä nové triky. Ak ste stratili rovnováhu, zastavte a začnite znova.
- Najprv schádzajte miernie svahy, ktoré vám dajú takú rýchlosť, v ktorej môžete bezpečne zastaviť
- Zlomeniny sú najväčšie zranenia, predchádzajte im tak, že sa naučíte padať do klbka ..
- Skateboardisti by mal začať sa učiť, ako sa jazdí na skateboarde, s priateľom alebo rodičom. Najviac nehôd s taneči v prvom mesiaci.
- Skôr ako začnete skákať mimo skateboard, pozrite sa kam skáčete.
- Venujte pozornosť celkovému stavu skateboardu
- Vyhnite sa jazde na mokrom alebo nerovnom povrchu.
- Začiatocníci by mali používať skateboard len na rovnnej ploche
- Vyhnite sa veľkej rýchlosťi.
- Skateboard sa nesmie pripojiť k zadnej časti vozidla
- Pripojte sa ku klubu vo svojom okolí s cielom získať nové zručnosti

TECHNICKÝ POPIS MODELOV:

MENO	SÚHLAS S NORMOM	TRIE-DA	MAXIMÁLNA HMOGNOSŤ	DOSKA	TRUCKY	KOLESÁ	VEĽKOSŤ KOL	LOŽISKÁ	KRAJINA PÔVODU	ČÍSLO ŠARŽE
NAIROBI (UT3809)	EN 13613:2009	A	100 kg	DREVO JAVOR KANADSKÝ, RUSKÉ JAVOROVÉ DREVO	HЛИNÍK	PU (polyuretán)	70*51mm	ABEC-7 UHLÍKOVÁ OCEĽ	ČÍNA	UP120.11
BOGOTA (UT2808)	EN 13613:2009	A	100 kg	DREVO JAVOR KANADSKÝ, RUSKÉ JAVOROVÉ DREVO	HЛИNÍK	PU (polyuretán)	63*48mm	ABEC-9 UHLÍKOVÁ OCEĽ	ČÍNA	UP120.11
TRAFALGARS (UT3108)	EN 13613:2009	A	100 kg	DREVO JAVOR KANADSKÝ	HЛИNÍK	PU (polyuretán)	50*30mm	ABEC-7 RS CHROMOVÁ OCEĽ	ČÍNA	UP120.11
SASHIMI Y (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	RUSKÉ JAVOROVÉ DREVO	HЛИNÍK	PU (polyuretán)	60*45mm	ABEC-7 UHLÍKOVÁ OCEĽ	ČÍNA	UP120.11
HALLOUMI YB (UT2206) HALLOUMI YG (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polypropylen)	HЛИNÍK	PU (polyuretán)	60*45mm	ABEC-7 UHLÍKOVÁ OCEĽ	ČÍNA	UP120.11
LOL II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polypropylen)	HЛИNÍK	PU (polyuretán)	60*45mm	ABEC-7 UHLÍKOVÁ OCEĽ	ČÍNA	UP120.11
YOLOS II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polypropylen)	HЛИNÍK	PU (polyuretán)	60*45mm	ABEC-7 UHLÍKOVÁ OCEĽ	ČÍNA	UP120.11
DIMSUMY (UT2406)	EN 13613:2009	B	50 kg	JAVOROVÉ DREVO	PLAST	PVC (polyvinyl chlórid)	50*30mm	ABEC-3 UHLÍKOVÁ OCEĽ	ČÍNA	UP120.11
TOFY Y (UT1705)	EN 13613:2009	B	50 kg	JAVOROVÉ DREVO	PLAST	PVC (polyvinyl chlórid)	50*30mm	ABEC-3 UHLÍKOVÁ OCEĽ	ČÍNA	UP120.11

TRIEDA A - Skejtbordy určený pre užívateľov s hmotnosťou od 20 kg do 100 kg

TRIEDA B - Skejtbordy určený pre užívateľov s hmotnosťou od 20 kg do 50 kg

VYSVETLENIE IKONU



Dbajte o čistotu - v prípade, že výrobok už nesplňa vaše očakávania, alebo doba jeho použitia uplynula, zlikvidujte výrobok v súlade s platnými miestnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia. Pri likvidácii obalov a ďalších prvkov spojených s výrobkom používajte miesta na to určené.



Druh materiálu, z ktorého bol vyrobený balenia: vlnitá lepenka



Rečítate užívateľský manuál



NOSTE OCHRANNÚ VÝSTROJ

Vyrobené v Číne.

Datum výroby: **Októbra 2021**

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice **EN 13843:2009**

Skúšobný orgán:

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., China
TÜV SUD Certification and Testing, China
TÜV Rheinland, China

Dovozca/Výrobca:

Farias Sp. z o.o.
Al. gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biala, Polska
tel. + 48 33 44 41 777, www.farias.pl

HU GÖRDESZKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Jelen használati útmutató több különböző modellre vonatkozik

A GÖRDESZKA ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÖRIZZ MEG, A KÉSÖBBIEKBEN SZÜKSÉGE LEHET RÁ, AZ ESÉTLEGES TESTSÉRÜLESEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKEBEN JAVASOLJUK A SISAK, CSUKLÓ-, KÖNYÖK-, TÉRDVEDŐK ÉS FENYVISSZAVERŐ KIEGÉSZÍTÓK HASZNÁLATÁT.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A GÖRDESZKA FELÉPÍTÉSE

1. kiváló minőségű rétegtel lemezből vagy ütésálló műanyagról készült lap, csúszásmentes felülettel
2. 4 kerék
3. két truck-hoz (tengelyhez) rögzített csapágak
4. beállítható csavar
5. önzáró anyák



Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, és tartsa be a biztonságos gördeszkázás összes alapvető szabályát.

FIGYELMEZTETÉS – Ne végezzen a terméken semmi olyan módosítást, amely a biztonságot veszélyeztetheti!

A GÖRDESZKA HASZNÁLATA

A gördeszka állandó mozgásban, nagy sebességgel történő használata megköveteli a megfelelő használati technikát, amely biztosítja a használó és a közelében tartózkodók biztonságát. Mivel a gördeszka rendelhetése szabadidős tevékenység, ajánlott a standard haladási technikák alkalmazása, mindenfelé evolúció kerülésével. minden használattól ellenőrizze az összes csatlakozás szorosságát. Csak akkor kezdheti meg a gördeszkázást, amikor a gördeszka teljesen működőképes (az összes csavar megfelelően van rögzítve és a kerekek szabadon forognak). Sérült gördeszkát nem szabad használni. A gördeszkázás megkezdése előtt ellenőrizze a kormányszerszemet megfelelő felszerelését is. A mechanizmust a truck-on levő csavarokat - a középső csavar és az oldalsó kerekekkel lévő csavarokat - megfelelő szabályozásával kell beállítani. A beállítások elvégzése után ellenőrizze a gördeszka alkatrészeinek megfelelő csatlakoztatását. Nyomtatékosan javasoljuk a védők, sisák és fénnyelviszavero elemek egyidejű használatát.

Legyen óvatos a gördeszkázás során.

A menetsebességet mindig igazítani kell a felhasználó képességi szintjéhez.

A gördeszkázáshoz válassza ki a megfelelő felületet, amely sima, tiszta és száraz legyen. Kerülje a meredek terépet és a csúszós, poros, köves vagy nedves felületeket. A gördeszka használata előtt ellenőrizze, hogy minden csavar szorosan van meghúzva, és hogy a kerekek szabadon forognak.

Javasoljuk, hogy a gördeszkát a kijelölt területeken használja. Gördeszkálni csak a többi úthasználótól távol szabad. Tilos a gördeszkát az utcán és a járdákon használni. A gördeszkát rendszeresen ellenőrizni kell kopás és sérülés szempontjából, mert csak sérülésekkel állapotban felel meg a biztonság előírásoknak. A használat által okozott éles peremeket el kell távolítani.

Ha a gördeszkán sziláknak vagy repedések jelennek meg, a terméköt kell cserélni. Sérült termék használata tilos. A gördeszka jó állapotban tartása növelte annak biztonságát.

GÖRDESZKÁZÁS

Mielőtt hozzákezdi az indulás és haladás tanulásához, ellenőriznie kell, hogy meg tudja-e tartani az egyensúlyt a gördeszkán.

Ha igen, elkezdhedi a lökés tanulását.

A gördeszkázásnak többféle stílusa van, érdemes a két legegyszerűbbel kezdeni:

REGULAR: a bal láb elől, a jobb láb hátul. Jobb lábunkkal lökjük el magukat.

GOOFY: a jobb láb elől, a bal láb hátul. A bal lábbal lökjük el magukat.

Helyezze el a bal lábat a deszka közepé és az orra közé (túl közel helyezve előre döntheti a deszkát), majd hátul a jobb lábat.

Hajlítsa meg a térdet, állítsa egyensúlyba és lökje el magát a hatszár lábával.

IRÁNYVÁLTÁS

Az irányt úgy lehet váltoni, hogy menet közben a testének súlyát lábjáról sarokra helyezi át. Amikor jobbra akar fordulni, jobban nyomja a deszka jobb oldalát, és ha balra akar fordulni, akkor a deszka bal oldalát. Amikor a deszka a megfelelő irányba fordul, csökkentse a nyomást. Ezen kívül az irányváltást úgy lehet segíteni, hogy a testével megfelelő irányba egyensúlyoz.

A nyugodt és enyhé nyomás alatt a deszka lassan fog fordulni. Ha gyorsan és erőteljesen nyomjuk meg, a deszka akár visszafordulhat is.

FÉKEZÉSI TECHNIKA

Minden gördeszkának más lehet a fékezési módja, de az elején a fékezés legegyszerűbb módja az, ha leugrik vagy lemegy - óvatosan. Egy másik módszer a deszka hátuljának a földre döntése, de ez a fajta fékezés lerövidítheti a deszka élettartamát.

KARBANTARTÁS

A rendszeres karbantartás elengedhetetlen a gördeszkázás biztonságához és meghosszabbítja a termék élettartamát.

A gördeszkázás után pontos pontos tisztítás és száritás javasolt. A gördeszkát száraz helyen kell tárolni.

Távolítsa el a használat során keletkezett éles széleket, valamint a kerekék között esetlegesen található apró köveket és egyéb idegen tárgyakat. Gördeszkázás közben egyes elemek, például a fék, a kerekék, a csapágák, elhasználódhatnak. Rendszeresen ellenőrizze az állapotukat, és szükség esetén cserélje ki. A gördeszka jó állapotban tartása növeli annak biztonságát.

KEREKEK

A durométer mutatja a kerekék keményiséget - minél nagyobb a szám, annál keményebbek a kerekék. Pl. 78A - puha kerekék, 92A - kemény kerekék. A puha kerekék jobban igazodnak az úthoz és jobb tapadást biztosítanak. A kemény kerekék lassabban kopnak, de kisebb tapadást és kevésbé kényelmes haladást biztosítanak.

A kerekék (átmérő) méreteit milliméterben mérjük. 60-64 mm - kicsi kerekék alacsony tömegközépponttal, segítenek a kezdőknak az egységes megtartásban. 70-72mm - közepes kerekék nagy távolságokhoz és rekreációs gördeszkázáshoz 76-82 mm - nagy kerekék, gyors gördeszkázáshoz, a legtartósabbak a közép- és haladó gördeszkások számára. Gördeszkázás közben a kerekék elhasználódhatnak, ezeket rendszeresen cserélj kell. A kerekék kopásának a mértéke számos tényezőtől függ, mint például: vezetési stílus, felület, amelyen gördeszkázunk, a felhasználó magassága és súlya, időjárási viszonyok, kerék anyaga és keményisége.

Kerékcseré:

1. Csavarja ki a kereket tartó tengelycsavarokat egy megfelelő szerszám segítségével
2. Húzza le a kereket a tengelyről.
3. Húzza ki a csapágyat a persellyel együtt a kerékből.
4. Helyezze be a csapágyat a persellyel az új kerékből.
5. Helyezze a kereket a tengelyre, és húzza meg a csavarokat.

Ne húzza meg túlságosan a kereket rögzítő csavarokat. Biztonsági okokból ajánlott az önzáró anyákat csak egyszer használni.

A kerekék nem forognak simán.

Ahhoz, hogy az új kerekék simán mozoghassanak, be kell csiszolóniuk. A csapágák szorosan vannak felszerelve, és az optimális teljesítmény érdekében megterhelést igényelnek. Ellenőrizze azt is, hogy a csavarok nincsenek-e túl szorosan meghúzva.

CSAPÁGY

A következő csapágytípusokat különböztetjük meg: 608 - szabályos csapág kezdőknék ABEC1,3,5,7, ... - nagyon jó csapág, hosszú élettartam. Minél nagyobb az ABEC szám, annál jobb a csapág precíziója és anyaga.

A csapágvak jó minősége garantálja a gördeszkán való sima haladást.

Az összes csapágyat megkenve szereltük fel, és további kenés nem szükséges. Kerülje a poros, olajos és nedves felületeket.

A vizes vagy nedves csapágyakat tiszta ruhával kell megszáritani.

A kopott csapágyakat ki kell cserélni.

A csapág tisztítása / cseréje.

1. Húzza le a tengely kerekeit.
2. Húzza ki az első csapágyat a kerékből egy megfelelő szerszám segítségével.
3. Húzza ki a perselyt és a másik csapágyat.
4. Tisztítsa meg a csapágyat száraz ruhával, vagy cserélje ki.
5. Helyezze be az első csapágyat a kerékből.
6. Helyezze be a perselyt és a másik csapágyat.

FORDULHATÓSÁG BEÁLLÍTÁSA

A gördeszka fordulhatóságának a beállítását hoz megfelelően be kell állítani a truck-on központi csavarral végezzük. A csavar nagyobb meghúzással a deszka kevésbé fog fordulni, míg enye lazítása növeli az irányváltás sebességét.

ANYÁK ÉS EGYÉB ÖNZÁRÓ ELEMOK

Az anyák és más önzáró elemek rozsdás, kopott vagy meglazult állapotban elveszíthetik a hatékonyságukat. Ebben az esetben azonnal ki kell cserélni őket. Biztonsági okokból ajánlott az önzáró anyákat csak egyszer használni.

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELMEZTETÉS

A gördeszkázás veszélyes lehet.

- A gördeszkázáshoz olyan helyeket kell választani, amelyek lehetővé teszik a felhasználói képesség fejlesztését; kerülje ki a járdákat és az utcákat, ahol súlyos balesetek történtek gördeszkásokkal és más emberekkel.
- • Mindig figyeljen a gyalogosokra és engedjen utat nekik, és tartsa be a közutáti biztonság általános szabályait.
- • 8 éven aluli gyermekek a gördeszkás felnőtt állandó felügyelete mellett használhatják.
- • Lassan tanuljon meg minden, különösen az új trükkökkel. Ha elveszíti egységesítést, ne várja meg, amíg el nem esik, hanem álljon meg és kezdje előlről. Eleinte enye lejtőkön haladjon. Ezután olyan lejtőkön, amelyek nem okoznak sebességet, amely nagyobb, mint amelynél esés nélkül le lehet ugrania a deszkáról.
- • A gördeszkázás során fellépő legsúlyosabb sérelüs a csonttörés, tehát tanuljon meg esni (lehetőleg görögülve/összegombolyóval), először gördeszka nélkül.
- • A kezdő gördeszkásoknak, egy barátjukkal vagy szülőjükkel kell gyakorolniuk. A legtöbb kellemetlen baleset az első hónapban történik.
- • Mielőtt leugrik a gördeszkáról, nézze meg, a deszka hova mehet, mert másban is kárt okozhat.
- • Kerülje a nedves vagy egyenletlen felületeket.
- • A kezdőknék csak sík talajon javasolt haladni
- • Kerülje a túlzott sebességet
- • Ne kapaszkodjon a járművel hátróljába
- • Ügyeljen a gördeszka általános állapotára
- • Ne módosítsa a berendezést, mert ez veszélyeztetheti a biztonságot
- • Ha többet szeretne megtudni, csatlakozzon egy közelí klubhoz. Bizonyítsa be, hogy jó gördeszkás, és törödik magával és másokkal.

MŰSZAKI ADATOK

NEVE	SZABVÁNYNAK VALÓ MEGFELELÉS	OSZTÁLY	MAX. FELHASZN. SÚLY	LAP	TRUCK	KEREKEK	KERÉK MÉRETE	CSPÁGYAK	GYÁRTÁSI ORSZÁG	GYÁRTÁSI TÉTELSZÁM
NAIROBI (UT3809)	EN 13613:2009	A	100 kg	KANADAI JUHARFA, OROSZ JUHARFA	ALUMÍNIUM	PU (poliuretán)	70*51mm	ABEC-7 SZÉNACÉL	KÍNA	UP120.11
BOGOTA (UT2808)	EN 13613:2009	A	100 kg	KANADAI JUHARFA, OROSZ JUHARFA	ALUMÍNIUM	PU (poliuretán)	63*48mm	ABEC-9 SZÉNACÉL	KÍNA	UP120.11
TRAFALGARS (UT3108)	EN 13613:2009	A	100 kg	KANADAI JUHARFA	ALUMÍNIUM	PU (poliuretán)	50*30mm	ABEC-7 RS KRÓMACÉL	KÍNA	UP120.11
SASHIMI Y (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	OROSZ JUHARFA	ALUMÍNIUM	PU (poliuretán)	60*45mm	ABEC-7 SZÉNACÉL	KÍNA	UP120.11
HALLOUMI YB (UT2206) HALLOUMI YG (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polipropilén)	ALUMÍNIUM	PU (poliuretán)	60*45mm	ABEC-7 SZÉNACÉL	KÍNA	UP120.11
LOL II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polipropilén)	ALUMÍNIUM	PU (poliuretán)	60*45mm	ABEC-7 SZÉNACÉL	KÍNA	UP120.11
YOLOS II (UT2206)	EN 13613:2009	A	100 kg	PP (polipropilén)	ALUMÍNIUM	PU (poliuretán)	60*45mm	ABEC-7 SZÉNACÉL	KÍNA	UP120.11
DIMSUM Y (UT2406)	EN 13613:2009	B	50 kg	JUHARFA	MŰANYAG	PVC (polivinil-klorid)	50*30mm	ABEC-3 SZÉNACÉL	KÍNA	UP120.11
TOFU Y (UT1705)	EN 13613:2009	B	50 kg	JUHARFA	MŰANYAG	PVC (polivinil-klorid)	50*30mm	ABEC-3 SZÉNACÉL	KÍNA	UP120.11

A. OSZTÁLY - 20 kg feletti-100 kg-t nem meghaladó testsúlyú felhasználó számára szánt gördeszkák

B. OSZTÁLY - 20 kg feletti-50 kg-t nem meghaladó testsúlyú felhasználó számára szánt gördeszkák

JELMAGYARÁZAT



Gondoskodjon a tisztaságról - ha a termék már nem felel meg az elvárásainak, vagy lejárt az élettartama, a terméket a hatályos helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A csomagolást és a termékhez kapcsolódó egyéb felesleges tárgyakat az erre kijelölt helyekre kell elszállítani.



A csomagolóanyag típusa:
hullámkarton



Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást.



Védőfelszereléssel használandó

Jelen termék megfelel a **EN 13613:2009**
szabványban foglalt előírásoknak

Kínában gyártva

Gyártási dátum: **2021. október**

Tesztelő szervezet:

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., Kína
TÜV SÜD Certification and Testing, Kína
TÜV Rheinland, Kína

Importőr/Gyártó:

Farias Sp. z o.o.

Al. gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel. + 48 33 44 41 777, www.farias.pl

PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DESKOROLKI

(Instrukcja dotyczy różnych modeli)

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIE Z INSTRUKCJĄ PRZED JAZDĄ NA DESKOROLCE. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. ZALECA SIĘ ZAKŁADANIE KASKU, OCHRANIACZY NADGARSTKÓW, ŁOKCI I KOLAN ORAZ ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH, ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED EWENTUALNYMI URAZAMI CIAŁA.,

ENG SKATEBOARD USER'S MANUAL

(Applies to various models)

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING SKATEBOARDS. SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE. IT IS RECOMMENDED TO PUT ON YOUR HELMET, WRIST, ELBOW AND KNEE PROTECTORS AND REFLECTIVE ELEMENTS TO PREVENT INJURIES.

CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

(Platí pro různé modely)

PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÁVOD PŘED POUŽITÍM SKATEBOARDU TENTO NÁVOD USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.DOPORUČUJEME SOUBĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ CHRÁNIČŮ ZAPĚSTÍ, LOKTŮ, KOLEN, HELMY A REFLEXNÍCH PRVKŮ, ABY SE MINIMALIZOVALO RIZIKO ZRANĚNÍ.

SK PRÍRUČKA

(Platí pre rôzne modely)

PREČÍTAJTE SI PROSÍM NÁVOD PRED POUŽITÍM SKATEBOARDU TENTO NÁVOD USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. ODPORÚČAME SÚBEŽNÉ POUŽÍVANIE CHRÁNIČOV ZAPĚSTÍ, LAKŤOV, KOLIEN, HELMY A REFLEXNÝCH PRVKOV, ABY SA MINIMALIZOVALO RIZIKO ZRANENIA.

RO INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATORII

SKATEBOARD-URILOR

(Instructiunile se referă la diferite modele)

TREBUIE SĂ VĂ FAMILIARIZAȚI CU INSTRUCTIUNILE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE UTILIZAREA SKATEBOARD-ULUI. PĂSTRAȚI INSTRUCTIUNILE PENTRU UTILIZAREA ULTERIORĂ. SE RECOMANDĂ PURTAREA CÂȘTIGĂTOARELOR, PROTECȚIA ÎNCHEIETURII MÂINILOR, COATELOR ȘI GENUNCHILOR, PRECUM ȘI ELEMENTELE REFLECTORIZANTE, CARE PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR VÂTĂMĂRI CORPORALE.

HU GÖRDESZKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓR

Jelen használati útmutató több különböző modellre vonatkozik

A GÖRDESZKA ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÖRIZZE MEG, A KÉSÖBBIEKBEN SZÜKSÉGE LEHET RÁ. AZ ESÉTLEGES TESTSÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLJUK A SISAK, CSUKLÓ-, KÖNYÖK-, TÉRDVEDŐK ÉS FÉNYVISSZAKERÉK KIEGÉSZÍTÖK HASZNÁLATÁT.